

STEINEL® PROFESSIONAL



BÄST I KLASSEN

Modell Control Pro HD (High Definition) överträffar allt annat som finns på marknaden idag. Med sina 4800 bevakningszoner är den mer än dubbelt så känslig som sina "klasskompisar" i närvarovakts-klassen. Control Pro HD är därför en suverän närvarovakt för klassrum och andra större lokaler.

Din närvaro - är allt som behövs!



Serie Control Pro är en helt nyutvecklad serie av närvaro- och rörelsevakter från Steinel. Serien består av fyra grundmodeller som är anpassade för detektering av olika rumstyper och lokaler. Ett exempel är den superkänsliga Control Pro HD (High Definition) som ger riktig närvarodetektering på ytor upp till 8x8 m. Den är därför en suverän närvarovakt för klassrum och andra större lokaler.

För styrning av belysning och ventilation finns serie Control Pro även i 2-kanalig version, där kanal 2 är helt anpassad för styrning av ventilation. Hel- eller halvautomatisk, manuell tändning/släckning, Control Pro har DIP-switchar som gör att den enkelt kan anpassas enligt användarens krav och önskemål. Samtliga modeller i Control Pro finns även för integrering i DALI och KNX.



Välj närvarovakt ur serie Control Pro. Då slipper du problemet med att ljuset slocknar, trots att man fortfarande befinner sig i rummet. Serie Control Pro har äkta närvarodetektering

En unik egenskap med närvarovakter i serie Control Pro är att de har ett kvadratisk bevakningsområde. Det innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.


Med sina 4800 bevakningszoner är Control Pro HD mer dubbelt så känslig som sina "klasskompisar" i närvarovaktsklassen.

Control Pro IR Quattro HD

NYHET



- klassrum
- konferensrum
- sporthall



KNX

Närvarovakt med extremt högupplöst lins i HD (High Definition), speciellt anpassad för närvarodetektering i större lokaler som klassrum, konferensrum, kontorslandskap, matsal etc. Montagehöjd 2,5–3,5 m. över golv, gymnastiksal upp till 10 m. Sensorn har 4800 bevakningszoner, närområde 8x8 m för sittande personer, 20x20 m för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360°. Sensorn har mekanisk och exakt avskärmning som ställs in med vred. IP20

typ	art nr
Control PRO IR HD, 1-kanal	13 120 15
Control PRO IR HD, 1-kanal, utanpåliggande	13 120 18
Control PRO IR HD, 2-kanal	13 120 16
Control PRO IR HD, 1-kanal, DIM	13 120 17
Control PRO IR HD, DALI	17 403 03
Control PRO IR HD, KNX	17 403 02

Control Pro IR Quattro

NYHET



- kontor
- väntrum
- fikarum



KNX

Närvarovakt med högupplöst och koncentrerad lins för närvarodetektering i lokaler upp till 16 m² som kontor, väntrum, mindre konferensrum, fikarum etc. Montagehöjd 2,5–3,5 m. över golv, Sensorn har 1760 bevakningszoner, närområde 4x4 m för sittande personer, 7x7 m för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360°. Sensorn har mekanisk och exakt avskärmning som ställs in med vred. IP20


typ	art nr
Control PRO IR, 1-kanal	13 120 10
Control PRO IR, 1-kanal, utanpåliggande	13 120 13
Control PRO IR, 2-kanal	13 120 11
Control PRO IR, 1-kanal, DIM	13 120 12
Control PRO IR, DALI	17 403 00
Control PRO IR, KNX	17 403 01

Control Pro HF 360

NYHET



- passage
- kapprum
- toalett



KNX

Rörelsevakt för inomhusbruk, med högfrequenssensor, anpassad för rörelsedetektering i större toaletter, kapprum, passager, omklädningsrum etc. HF-sensorn som reagerar på rörelse från t.e.x människa, men även på dörr som öppnas. Bevakningsområde Ø 8 m. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Montagehöjd 2,5–3,5 m. över golv. IP20


typ	art nr
Control PRO IR HD, 1-kanal	13 120 19
Control PRO IR HD, 1-kanal, utanpåliggande	13 120 22
Control PRO IR HD, 2-kanal	13 120 20
Control PRO IR HD, 1-kanal, DIM	13 120 21
Control PRO IR HD, DALI	17 403 04
Control PRO IR HD, KNX	17 403 05

Control Pro HF DUAL

NYHET



- korridor
- kulvert



KNX

Rörelsevakt för inomhusbruk, med dubbla högfrequenssensorer speciellt anpassad för rörelsedetektering i korridor och kulvert. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr som öppnas etc. bevakningsområde 10x3 m i båda riktningarna. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn och är därför utmärkt att använda i korridorer. Montagehöjd 2,5–3,5 m. över golv. IP20

typ	art nr
Control PRO IR HD, 1-kanal	13 120 23
Control PRO IR HD, 1-kanal, utanpåliggande	13 120 25
Control PRO IR HD, 1-kanal, DIM	13 120 24
Control PRO IR HD, DALI	17 403 07
Control PRO IR HD, KNX	17 403 06



Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi under de senaste 21 åren arbetat hårt för utveckla och förbättra tekniken med sensorstyrd belysning. Det innebär att vi tack vare vår mångåriga erfarenhet kan ge dig all nödvändig support och hjälp om sensorprodukter. Vi har också stor erfarenhet och kompetens när det gäller belysnings-beräkningar och energikalkyler.

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!



generalagent: Karl H Ström AB, Jönköping, tel 036-31 42 40

www.khs.se