

Styrenhet LiveLink



LiveLink är ett adresserbart DALI-styrssystem för klassrum, konferensrum, kontorslandskap, verkstad, korridor m.m. LiveLink har ett användarvänligt gränssnitt och ger en kostnadseffektiv styrning av belysningsanläggningar. Styrenheten sköter all adressering och är hjärtat i DALI-styrsystemet. Till DALI-slingan ansluter man sensorer, tryckknappar (vanliga standardknappar) och armaturer. Styrenheten adresserar automatiskt alla anslutna enheter. Driftsättning av systemet görs enkelt genom "drag&drop"-funktion via WiFi på en surfplatta med LiveLinks gratis app som finns till Android och iOS. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknapp ett scenario. Det är även möjligt för slutanvändaren att styra (ej programmera) scenarier via app och smartphone.

Användningsområde:	Styrssystem i lokaler som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, matsal, korridor, verkstad etc.
Utförande:	Styrenhet med internt WiFi för styrning av LiveLink-funktioner. Programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standard tryckknapp eller via app i smartphone.
Montage:	Vägg eller tak, lämpligen på dold plats t.ex. ovan undertak.
Anslutning:	2x1,5 mm ² för 230V spänningsförsörjning, 1x1,5 mm ² ingång för tryckknapp. 2 anslutningar till DALI-buss. Samtliga anslutningar är dragavlastade.
Skyddsklass:	IP20
Spänning:	220/230 V AC, 50-60 Hz
Mått:	250 x 24 x 32 mm
Tillbehör:	Tryckknapps-enhet PB4 för anslutning av fler tryckknappar.
Övrigt:	All programmering sker via surfplatta och LiveLink-appen, "LiveLink Install". Om man önskar styra scenarier eller dimra via sin smartphone använder man appen "LiveLink Control". Styrenhet LiveLink Connect används som master vid WiFi-sammankoppling av flera styrenheter.

Art nr:

E13 005 39 - Styrenhet LiveLink

E13 009 44 - Styrenhet LiveLink Connect för WiFi sammankoppling av styrenheter