Sensorarmatur RS 14

RS 14 är en vägg- och takarmatur med kupa av slagtålig polykarbonat. Den är försedd med Steinels unika HF-sensorteknik Sensotec och används med fördel i olika utrymmen inomhus.

Kapslingsklass:	IP 44 klass II
Omgivningstemperatur:	-20˚ C till + 40˚ C
Montage:	Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning
Utförande:	Stomme av pressgjuten, vitlackerad aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat med gängfastsättning. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160° Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla:	max 60 W, E27 sockel, energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn.
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x1,5 mm^2 (fas, nolla, tändtråd)
Elektriska data:	230V, 50Hz. Standby effekt 0,9W
Mått:	Ø 280 x 110 mm
Övrigt:	Sensotec armaturer kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenglödljus) Sensotec armaturer kan kopplas i en grupp.

Art nr:	*Typ*	*Vikt*
75 324 21	Sensotec RS 14, PC	0,9 kg
75 325 37	Reservkupa PC	

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-31 42 40, fax: 036-31 42 48
kontakt@khs.se | www.khs.se