

Närvarovakt - Control Pro IR Micro DALI-2



Control Pro IR Micro är en mycket liten och diskret närvarovakt för mindre utrymmen, perfekt för kontor, mindre mötesrum men även toalett och väntrum. Sensorn detekterar närvaro (minsta rörelse 15 cm) på en yta av 4x4 meter vid en montagehöjd på 2,8 meter. För gående personer är detekteringsområdet 6x6 meter. IR Micro består av två delar, en sensorenhet och en kopplingsbox. Skyddsklassen är hela IP65 underifrån. I DALI-2-utförande är sensorn certifierad enligt DALI-2 standarden och används till Steinels styrsystem LiveLink men även till andra styrsystem som Beckhoff, WAGO m.fl. Sensorn ansluts direkt på DALI-bussen.

Användningsområde:	Närvarodetektering i mindre rum med area max 16 m ² .
Utförande:	DALI-2 certifierad sensor men även för Steinels styrsystem LiveLink. Inställning av sensorns funktioner sker med DALI systemets kontroll-/styrmodul. Se hemsida för kompatibilitetslista till olika styrsystem.
Montage:	Tak. Infällt montage med tak-tjocklek 10-40 mm. Montagehöjd 2,8 meter för närvarodetektering, montagehöjd 2,9 - 5 meter för rörelsedetektering.
Anslutning:	DALI-buss. Skruvplint.
Sensor:	Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, bevakningsvinkel 360 grader. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Sensorns strömförbrukning:	6 mA.
Omgivningstemperatur:	-25°C - + 55°C
Skyddsklass:	IP65 - underifrån
Mått:	Sensormodul ø 43 x 71 mm.
Övrigt:	Control Pro IR Micro finns även i utförande 1-kanal och KNX. Sensorer med gränssnitt DALI-2 kan också användas som slavar för DALI broadcast sensorer i Steinels serie 3000 samt till närvarovakt DALI Plus.

Art nr:
E13 012 01 Närvarovakt, Control Pro IR Micro DALI-2