Närvarovakt - Control Pro IR Micro 1-kanal

Control Pro IR Micro är en mycket liten och diskret närvarovakt för mindre utrymmen, perfekt för kontor, mindre mötesrum men även toalett och väntrum. Sensorn detekterar närvaro (minsta rörelse 15 cm) på en yta av 4x4 meter vid en montagehöjd på 2,8 meter. För gående personer är detekteringsområdet 6x6 meter. Skyddsklassen är hela IP65 underifrån.

Användningsområde:	Närvarodetektering i mindre rum med area max 16 m^2.
Utförande:	Automatisk eller manuell tändning. Det är möjligt att välja om sensorn ska starta i läge "Till" eller starta i läge "Från" efter spänningsbortfall. Inställning av funktioner måste utföras med fjärrkontroll.
Montage:	Tak. Infällt montage med tak-tjocklek 10-40 mm. Montagehöjd 2,8 meter för närvarodetektering, montagehöjd 2,9 - 5,0 meter för rörelsedetektering.
Anslutning:	Skruvplint 5x2,5 mm^2 (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) IR Micro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av IR Micro kan fungera antingen som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema. Maximal total lednings längd strömställare-sensor 50 meter.
Maximal belastning:	Startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 500W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas.
Sensor:	Kvadratiskt högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, bevakningsvinkel 360 grader. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Efterlystid 5 sek - 60 min.
Omgivningstemperatur:	-25°C - + 55°C
Skyddsklass:	IP65 - underifrån
Spänning:	220/240 V AC, 50/60 Hz
Mått:	Sensormodul ø43 x 71 mm.
Övrigt:	Control Pro IR Micro finns även i utförande för KNX och DALI-2.
Tillbehör:	Fjärrkontroll Smart Remote för installation.

Art nr:
E13 011 78 - Närvarovakt, Control Pro IR Micro, 1-kanal

Tillbehör:
E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote